

Istotne cechy i parametry	wymagane wartości
typ samochodu	ciężarowy DMC 3,5 t
typ nadwozia	furgon*
liczba miejsc	7 lub 6
kolor	biały
długość auta [mm]	max 6400
długość przestrzeni ładunkowej [mm]	min. 2500
wysokość przestrzeni ładunkowej [mm]	min. 1850
ładowność [kg]	min. 1000
dopuszczalna masa przyczepy z hamulcem najazdowym (uciąg) [kg]	min. 2600
rodzaj napędu	na jedną oś
skrzynia biegów	automatyczna min. 6-stopniowa
rodzaj silnika	diesel z turbosprężarką
moc silnika [KM]	min. 160
maksymalny moment obrotowy [Nm]	min. 350
inne wymagane wyposażenie	wspomaganie układu kierowniczego
	poduszka powietrzna kierowcy i pasażera
	ABS + ESP
	centralny zamek sterowany pilotem (wszystkie drzwi)
	przednie światła w technologii LED
	klimatyzacja
	radio
	lusterka boczne sterowane elektrycznie i podgrzewane
	szyby boczne w pierwszym rzędzie sterowane elektrycznie
	hak holowniczy
	lampa błyskowa zespolona koloru pomarańczowego, LED z napisem „PWik GŁOGÓW” zamontowana na dachu z przodu
	krótka belka błyskowa (25 - 30 cm) LED koloru pomarańczowego -
	dywaniki gumowe dla wszystkich miejsc
	Pokrowce z materiału wodoodpornego (np. skaj) na wszystkie
	pełnowymiarowe koło zapasowe
	czujniki parkowania tył + kamera cofania
	aluminowa platforma bagażowa na dach z podestem oraz drabiną na tylnych drzwiach
	drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne symetryczne (kąt otwarcia 180°)
wymagania dotyczące części ładunkowej	drzwi boczne przesuwne prawe pełne
	drzwi tylne dwuskrzydłowe pełne symetryczne (kąt otwarcia 180°)
	Pełna przegroda przestrzeni ładunkowej
	wyłożenie podłogi płytą z kompozytu o grubości 10 mm, całkowicie wodoodporna, przystosowana do dużych obciążeń lub płytą aluminową ryflowaną
	wyłożenie ścian bocznych i drzwi (na całej wysokości) oraz nadkoli panelami z tworzywa sztucznego (np. ABS lub PP)
	uchwyty w podłodze do mocowania ładunków - min. 8 szt.
	szyna do pionowego mocowania narzędzi (dł. ok. 1 m) zamontowana na lewej ścianie za przegrodą + zaczepy (paski) min. 6 szt.

* istnieje możliwość dostawy samochodu typu "brygadówka" (fabrycznie zamontowany drugi rząd siedzeń) lub wykonanie zabudowy drugiego rzędu siedzeń zgodnie ze specyfikacją zabudowy pkt.1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABUDOWY

SAMOCHÓD

POGOTOWIE WODOCIĄGOWE

1 ZABUDOWA PRZEDZIAŁU OSOBOWEGO

- 1.1 Montaż drugiego rzędu siedzeń dla 4 lub 3 osób.
- 1.2 Szyby w drugim rzędzie - prawa i lewa strona.
- 1.3 Podłoga w drugim rzędzie wyłożona wykładziną.
- 1.4 Podsufitka w przedziale osobowym.
- 1.5 Przesunięcie ścianki fabrycznej za drugi rząd siedzeń.
- 1.6 Tapicerowanie boczaków w przedziale pasażerskim.

2 ZABUDOWA PRZEDZIAŁU ROBOCZEGO

- 2.1 Zabezpieczenie ścian i drzwi tylnych przedziału roboczego (np. wyłożenie płytami PCV).
- 2.2 Pokrycie podłogi przedziału roboczego blachą aluminiową ryflowaną.
- 2.3 Instalacja elektryczna 12 V (instalacja, gniazda, lampy-LED oświetlenia przedziału).
- 2.4 Kącik czystości na drzwiach tylnych.
- 2.5 Uchwyt na miotły, łopaty itp. na ścianie grodziowej
- 2.6 Agregat prądotwórczy (moc znamionowa min. 5,6/6,2 kW) z rozrusznikiem elektrycznym z odprowadzeniem spalin na zewnątrz oraz gniazdem z tyłu pojazdu. Agregat zamontowany pod stolikiem roboczym.
- 2.7 Montaż szafek, regałów, uchwytów, stolika roboczego, listew, pasów itp. (zabudowa systemowa) wg specyfikacji graficznej z załączniku.

Wymagania dodatkowe:

- wykonawca zabudowy musi posiadać autoryzację/ referencje producenta pojazdu bazowego na wykonywanie tego typu zabudów, aby nie narazić Zamawiającego na utratę gwarancji na pojazd bazowy
- dostawca zabudowy musi dołączyć dokumentację lub certyfikat potwierdzający pozytywne przeprowadzenie prób zderzeniowych wg normy europejskiej ECE R17

Zabudowa warsztatowa wg. specyfikacji





