

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
Przedmiar			
Obiekt 1	Roboty remontowe antykorozyjne Zakres niezbędnych zabezpieczeń BHP do ustalenia z inspektorem BHP Zamawiającego.		
Element robót 1.1	Roboty remontowe Należy zastosować kompletny, dedykowany, system antykorozyjny jednego producenta.		
Pozycja 1.1.1	KNR 0025-0104-01a Czyszczenie konstrukcji do stopnia St 2. Konstrukcje pełnościenne - stan wyjściowy powierzchni B. - analogia - ręczne czyszczenie - przyjęto 20% powierzchni blach trapezowych.	m2	147,776
	22,0*8,6*1,2*2*0,2	=	90,816
	22,0*5,0*1,2*2*0,2	=	52,800
	8,0*1,3*2*0,2	=	4,160
	Razem:		147,776
Pozycja 1.1.2	KNR 0025-0104-01a Czyszczenie konstrukcji do stopnia St 2. Konstrukcje pełnościenne - stan wyjściowy powierzchni B. - analogia - ręczne czyszczenie - przyjęto 100 %powierzchni kształtowników i siatek.	m2	359,904
	(2*0,14+2*0,18)*5*5	=	16,000
	(2*0,14+2*0,18)*4,5*5	=	14,400
	(2*0,14+2*0,18)*20*2	=	25,600
	(2*0,08*2+2*0,05*2)*20*12	=	124,800
	0,06*4*5,0*1,4*4	=	6,720
	0,08*4*4,0*1,3*5*2	=	16,640
	(0,2*2+0,1*2+0,08*4)*8*5	=	36,800
	0,08*4*8*1,4*2	=	7,168
	0,02*4*4*1,3*16	=	6,656
	0,08*4*4*4	=	5,120
	(0,02*2+0,04*2)*20	=	2,400
	(8,0*4,0*2+20,0*4,5*2)*2*0,2siatka	=	97,600
	Razem:		359,904
Pozycja 1.1.3	KNR 0025-0103-02 Odtuszczanie rozpuszczalnikami - analogia - kształtowniki, siatki i blachy.	m2	1 098,784
	359,904+738,88	=	1 098,784
Pozycja 1.1.4	KNR 0025-0202-01h Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych - wyroby jednoskładnikowe. - odrdzewianie preparatem TYPU BRUNOX EPOXY .	m2	507,680
	147,776+359,904	=	507,680
Pozycja 1.1.5	KNR 0025-0202-01k Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych - wyroby dwuskładnikowe. - farba podkładowa antykorozyjna epoksydowy podkład .	m2	1 098,784
Pozycja 1.1.6	KNR 0025-0202-01k Malowanie pędzlem lub wałkiem konstrukcji pełnościennych - wyroby dwuskładnikowe.- farba nawierzchniowa antykorozyjna epoksydowa	m2	1 098,784

Przedmiar

Lp.	Opis	j.m.	Obmiar
	Przedmiar		
Pozycja 1.1.7	Kalk Rusztowanie przesuwne + czas pracy rusztowań	kpl.	1,000
Pozycja 1.1.8	KNR 0223-0401-01 Ogrodzenie kortów tenisowych z siatki na słupkach stalowych o rozstawie 3,0 m, z rur stalowych o wysokości 3,0 m.- analogia - montaż siatki stalowej powlekanej h=1,0m na ścianach wiaty.	m	16,000
Pozycja 1.1.9	KNR 0508-0515-01 Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych do oświetlenia pomieszczenia przemysłowego z podłączeniem - analogia montaż Lamp LED 100W 10000lm wewnątrz wiaty z podłączeniem do ist. skrzynki , włącznikiem i linia zasilająca ok 20m.	szt.	4,000
Pozycja 1.1.10	Kalk Regulacja 4 skrzydeł bram wiaty	kpl.	1,000

koniec wydruku

Inżyn. MAREK KALAMAJKA
 Uprawnienia budowlane do kierowania
 robotami budowlanymi
 Wzrost: 180cm, Ciężar ciała: 80kg, Data ważności:
 budynków, budowli, dróg i mostów
 nr swid. 634/01/DUW