



1. Opis produktu

KEIM Putzgrund jest silikatową farbą podkładową o chropowatej powierzchni i dobrych właściwościach wypełniających i kryjących.

2. Zastosowanie

KEIM Putzgrund służy jako warstwa podkładowa pod KEIM Brillantputz na stare i nowe tynki z grupy zapraw PII i PIII, a także na tynki gipsowe i płyty kartonowo-gipsowe we wnętrzach. KEIM Putzgrund redukuje chłonność podłoża i wydłuża czas obróbki tynku wierzchniego. Chropowata, szorstka powierzchnia umożliwia optymalne nanoszenie KEIM Brillantputz także na podłoża bardzo gładkie. Aby uniknąć przebijania KEIM Putzgrund musi być stosowany jako warstwa podkładowa pod KEIM Indusil w odmianie „kornik”.

3. Właściwości produktu

Dane techniczne

- Gęstość: 1,42 g/cm³
- Współczynnik oporu dyfuzyjnego: $S_d = 0,02$ m

4. Stosowanie (aplikacja)

Podłoża

Podłoża powinny być równe, wytrzymałe i suche. Nowe tynki podkładowe pozostawić do związania na minimum 14 dni!

Stosowanie

KEIM Putzgrund rozcieńczyć w razie potrzeby wyłącznie preparatem KEIM Spezial-Fixativ (maksymalnie 10%). Nanosić za pomocą szczotki lub wałka.

Temperatura nanoszenia

Temperatura powietrza i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C.

Zużycie

Ok. 0,3 kg/ m².

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po zakończeniu pracy oczyścić wodą.

5. Opakowania

Pojemniki o pojemności 5 kg i 25 kg.

6. Składowanie

Ok. 12 miesięcy, w chłodnym pomieszczeniu, w temp. dodatniej.

7. Ozn. zagrożeń i zalecenia bezp.

Brak

8. Oznaczenia transportowe

Brak

9. Usuwanie odpadów

Europejski Katalog Odpadów: 08 01 12
Tylko pojemniki całkowicie opróżnione nadają się do powtórnego przetwarzania (Recycling).

10. Zalecenia BHP

Powierzchnie, które nie są przeznaczone do malowania, w szczególności szkło, ceramika i kamień naturalny przykryć. Chronić oczy i skórę przed odpryskami farby.

Przechowywać w miejscach niedostępnych dla dzieci.

Kod produktu: M-SK 01

Wymienione wartości i właściwości preparatu są wynikiem intensywnych prac badawczych i praktycznych doświadczeń. Nasze zalecenia dotyczące stosowania, przekazane ustnie bądź na piśmie, mają stanowić dla Państwa pomoc przy wyborze naszych produktów i nie stanowią żadnych umownych warunków prawnych. Szczególnie sami sprzedawcy i producenci nie są zwolnieni z obowiązku przekonania się o przydatności naszych produktów do zamierzonych celów użycia z zawodową starannością. Należy przestrzegać ogólnych zasad techniki budowlanej. Firma zastrzega sobie zmiany służące polepszeniu produktu bądź jego stosowania. Publikacja niniejszej karty technicznej unieważnia poprzednie.

