


- SW1** ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- przygotowanie podłoża / oczyszczenie farb
 - reprofiliacja ścian (wyrównanie ścian, zaprawianie rys i pęknięć)
 - zaprawa cem. z gruntowaniem podłoża
 - warstwa wierzchnia gładzie cementowe + malowanie
- SW2** ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- przygotowanie podłoża / skucie płytek
 - reprofiliacja ścian (wyrównanie ścian, zaprawianie rys i pęknięć)
 - ułożenie płytek gresowych na zaprawie klejowej (cała pow. ścian h=3,0m)
- SW3** ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- przygotowanie podłoża / oczyszczenie farb
 - reprofiliacja ścian (wyrównanie ścian, zaprawianie rys i pęknięć)
 - zaprawa cem. z gruntowaniem podłoża
 - płytki gresowe na zaprawie klejowej (h=2,0m)
- SW4** ŚCIANA WEWNĘTRZNA
- przygotowanie podłoża / oczyszczenie farb
 - reprofiliacja ścian (wyrównanie ścian, zaprawianie rys i pęknięć)
 - zaprawa cem. z gruntowaniem podłoża
 - tynk żywiczny (h=1.5m)
- PD1** PODŁOGA (lastriko)
- oczyszczenie mechaniczne warstw wierzchnich z odtłuszczeniem
 - reprofiliacja posadzki (wyrównanie, zaprawianie rys, pęknięć i dylatacji)
 - powłoka żywiczna system Sika
- PD2** PODŁOGA (posadzka z płytek gresowych)
- skucie płytek/ oczyszczenie mechaniczne warstw podkładu
 - reprofiliacja podkładu (wyrównanie, zaprawianie rys, pęknięć i dylatacji) 1 cm
 - gruntowanie z wykonaniem izolacji
 - płytki gresowe na zaprawie klejowej 2 cm
- PD3** PODŁOGA (lastriko -> posadzka z płytek gresowych)
- skucie lastriko 3 cm / oczyszczenie mechaniczne warstw podkładu
 - reprofiliacja podkładu (wyrównanie, zaprawianie rys, pęknięć i dylatacji) 1 cm
 - gruntowanie z wykonaniem izolacji
 - płytki gresowe na zaprawie klejowej 2 cm
- PD4** PODŁOGA (posadzka z cegły -> posadzka żywiczna)
- skucie cegły
 - usunięcie warstwy izolacyjnej
 - reprofiliacja płyty betonowej (wyrównanie, zaprawianie rys, pęknięć i dylatacji)
 - ułożenie hydroizolacji
 - ułożenie styropianu 4cm.
 - wykonanie wylewki betonowej - 6 cm
 - wylanie posadzki żywicznej system Sika

- SU1** SUFIT
- przygotowanie podłoża / oczyszczenie farb
 - reprofiliacja powierzchni (wyrównanie, zaprawianie rys i pęknięć)
 - zaprawa cem. z gruntowaniem podłoża
 - warstwa wierzchnia gładzie cementowe + malowanie
- SU2** SUFIT
- wyburzenie istniejącego sufitu podwieszanego
 - wykonanie sufitu podwieszany kasetonowy h=3.0m
 - ARMSTRONG CIRRUSS - board 600x600
 - na ruszcie PRELUDE 24 XL² RAL 9006
- SU3** SUFIT
- wyburzenie istniejącego sufitu podwieszanego
 - wykonanie sufitu podwieszany z płyt g-k (wodny), na stelażu, system. h=3,0m
- SU4** SUFIT
- wykonanie sufitu podwieszanego kasetonowy h=3.0m
 - ARMSTRONG CIRRUSS - board 600x600
 - na ruszcie PRELUDE 24 XL² RAL 9006


stolarka okienna
RU 1116x1114 - 3 szt.



Wymiary w świetle ościeżnicy So x Ho [mm]	1000 x 2100	900 x 2100	2400 x 2100
Wymiar w świetle ościeżnicy Sz x H2 [mm]	900 x 2000	800 x 2000	2200 x 2000
Oznaczenie skrzydła	L P	L P	L P
Ilość [szt]	5 -	2	0 1
Ilość łączna [szt]	10	2	1

wentylacja wentylacja samoczynny kacz

- UWAGA!
- Przed zamówieniem i montażem okien i drzwi sprawdzić na budowie wymiary otworów świetle ościeżnicy.
 - We wszystkich przegrodach szklanych użyć szkła bezpiecznego.
 - We wszystkich drzwiach wewnętrznych poza sanitariatów, stosować wkładki bębnowe profilowe - atestowane.
 - Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa w kolorze:
 - drzwi wewnętrzne - RAL 9007
 - okna i drzwi zewnętrzne - RAL zewnętrzny 5017 wewnętrzny 9003.
 - Parapety zewnętrzne stalowe powlekane - RAL 4010



01 Magazyn 30.2m ² posadzka żywiczna	08 Pom. socjalne 14.88m ² gres
02 Komunikacja 11.44m ² posadzka żywiczna	09 Łazienka 15.5m ² gres
03 Magazyn 54.34m ² posadzka żywiczna	10 Słotnia brudna 14.0m ² gres
04 Warsztat mech. 102.2m ² posadzka żywiczna	11 Słotnia czysta 12.35m ² gres
05 Spawalnica 51.3m ² posadzka żywiczna	12 pom. gospodarcze 1.65m ² gres
06 Magazyn 15.09m ² posadzka żywiczna	
07 Komunikacja 25.26m ² gres	

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI
Pz - 531.20m² pow. zabudowy bud.
Pu - 348.21m² pow. użyt. cz. bud.